



EVIS Floh

Minileseeinheit für maximale Ansprüche

EVIS Floh ist eine kompakte Desktop Leseinheit, die Sie an Ihren Personalcomputer oder an ein Kassensystem anschliessen können. Das Gerät ist ideal für den Einsatz an mobilen Geräten oder am Arbeitsplatz.

Portabel

Nehmen Sie EVIS Floh mit sich, wenn Sie Datenträger auslesen oder beschreiben wollen. Das Gerät ist nicht grösser als Ihre Brieftasche.

Konfigurierbar

Der EVIS Floh kann von Ihnen konfiguriert werden mit einem Smartphone via EVIS PLUS App oder einer Parameterkarte.

Ist EVIS Floh nicht das, was Sie suchen? EVIS kann Ihnen auch massgeschneiderte Lösungen bieten. Sparen Sie Zeit, Aufwand und Kosten, indem Sie auf unsere langjährige Erfahrung zurückgreifen.



WinScan

Zusammen mit dem WinScan Programm können Sie einfach und schnell vor Ort einen Transponder auslesen und analysieren.

WinCash

Zusammen mit dem WinCash Programm können selbst Guthaben auf die Datenträger laden. So halten Sie alle Vorteile der bargeldlosen Bezahlung in Ihrer Hand.

EVIS Floh:

- Kleiner Tischleser
- Portabler Einsatz
- Mit Smartphone kodierbar
- LEGIC® prime und LEGIC® advant bis auf Segmentebene
- MIFARE® DESFire® und MIFARE® Classic bis auf Applikationsebene
- ISO 15693 und ISO 14443A+B UID



EVIS Floh

Hardware

- LEGIC® Sicherheitsmodul SM4500M oder SM6300i
- Mikrokontrollergesteuert
- Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher

Besondere Merkmale

- Gesichertes Betragshandling
- Aufnahme verschiedener Transponderbauformen

Kommunikationsprotokolle

- LEGIC® direkt
- EVIS 3rd-Party
- EVIS Frame
- EFT - Schoemaker
- Omron / Wiegand / Seriell Simplex

Kommunikations-Schnittstellen

- RS232 V24
- USB (virtueller COM-Port)

Optionen

- Mit WinHID als Tastaturersatz verwenden
- RJ45 Anschluss mit separater Speisung
- SUB-D RS232 Anschluss mit separater Speisung

- | | |
|-----------------------|---|
| • Abmessungen | B: 63mm, L: 78mm, H: 12mm / Gewicht: 50g |
| • Spannungsversorgung | USB, 5VDC stabilisiert, 9..40VDC unregelt |
| • Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C (Betrieb und Lagerung) |
| • Varianten | Kabel 1.5 Meter fix / Kabel einsteckbar |

LEGIC® prime
LEGIC® advant
MIFARE® DESFire®
MIFARE® Classic